

**PRESTANDEDEKLARATION**

**10-12058-01122018**

1. Produkttypens unika identifikationskod: **Naturstensprodukter – Plattor för golv och trappor – fodringar.**
2. Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4: **Embalage och packsedel/följesedel är märkt med referensnummer som är språbar till dokumenterad produktionskontroll.**
3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren: **Skifferplattor, steg och fodringar för bruk i byggnader , inomhus och utomhus.**
4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5: **Minera Skiffer AB, Avd. Odenskogsvägen 1, 83148 Östersund, Sverige.**
5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2: **Inte relevant.**
6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V: **System 4.**
7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard: **SS-EN 12058:2004**
8. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats: **Inte relevant.**
9. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda		Harmoniserad teknisk specifikation	
Brandsäkerhet	Klass A1		96/603/EC	
Vattenabsorption (vikt%)	0,1		SS-EN 13755	
Böjhållfasthet (MPa)	Lägre förväntat värde: 39,4 Medelvärde: 46,5 Standardavvikelse: 3,6		SS-EN 12372	
Frostbeständighet	Böjhållfasthet referens: 46,5 MPa Böjhållfasthet efter test (48 cykler): 47,8 MPa Böjhållfasthet förändring: +2,7 %		SS-EN 12371	
Beständighet värmechock	Vikt förlust: -1 % Böjhål. Ref. 44,8 MPa Böjhål. efter term. chock: 45,1 MPa, ändring 0,7%		SS-EN 14066	
Halkmotstånd SRV-värde	Våt	Torr	SS-EN 14231	
	Naturplan	58		73
	Slipad (C600)	19		58
Sklisikkerhet, R-skala	Naturplan R11, Slipad R9		DIN 51130	
Skenbar densitet (kg/m3)	2730		SS-EN 1936	

När den specifika tekniska dokumentationen har använts enligt artikel 37 eller 38, de krav med vilka produkten överensstämmer: **Inte relevant.**

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

Per Göran Pettersson, VD

Östersund, .....

5/12-2018

